



Elektroinstrumenti – amatniecība un rūpniecība

Perforators ar SDS-plus stiprinājumu

GBH 2-28 F



Izcila veiktspēja ar inteligentu atsietiena kontroles funkciju KickBack Control

Svarīgākie dati

Nominālā patērējamā jauda	880 W
Trieciena enerģija	3.2 J
Urbumu diametrs betonā, ar triecienurbjiem	4 – 28 mm

Pasūtījuma numurs 0611267600

Tehniskie dati

Nominālā patērējamā jauda	880 W
Trieciena enerģija	3.2 J
Triecienu biežums pie nominālā griešanās ātruma	0 – 4,000 min. ⁻¹
Nominālais griešanās ātrums	0 – 900 min. ⁻¹
Svars	3,1 kg
Garums	402 mm
Augstums	216 mm
Darbinstrumenta stiprinājums	SDS-plus

Informācija par troksni un vibrāciju

Triecienurbšana betonā

Radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah	11 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²

Atskaldīšana

Radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah	11 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²



Priekšrocības:

- Augstākā veiktspēja savā instrumentu klasē, pateicoties paaugstinātajai jaudai
- Pastiprināta lietotāja aizsardzība ar atsietiena kontroles funkciju (KickBack Control - KBC) ļauj minimizēt savainošanās risku
- Aktīva vibrācijas slāpēšana ar pretsvārstībām nodrošina minimālu vibrācijas līmeni
- Magnija pārnesuma korpuss paaugstinātai izturībai
- Kustīgs lodveida kabeļa ievads novērš kabeļa vadu lūzumus
- Pagriežama kolektora ogļu suku plāksne ļauj panākt vienādu griezes momentu abiem darbvārpstas griešanās virzieniem

