

**BOSCH**

Tehnika dzīvei

Elektroinstrumenti – amatniecība un rūpniecība

Perforators ar SDS-plus stiprinājumu

GBH 3-28 DFR



Lieljaudas instruments ar nelielu vibrāciju

Svarīgākie dati

Nominālā patērējamā jauda	800 W
Triecienerģija	3.1 J
Urbuma diametrs betonā, ar triecienurbjiem	4 – 28 mm

Pasūtījuma numurs 061124A000

Tehniskie dati

Nominālā patērējamā jauda	800 W
Triecienerģija	3.1 J
Triecienu biežums pie nominālā griešanās ātruma	0 – 4,000 min. ⁻¹
Nominālais griešanās ātrums	0 – 900 min. ⁻¹
Svars	3,6 kg
Garums	354 mm
Augstums	233 mm
Darbinstrumenta stiprinājums	SDS-plus

Informācija par troksni un vibrāciju

Triecienurbšana betonā

Radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah	13 m/s ²
Izkliede K	2 m/s ²

Atskaldīšana

Radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah	9,5 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²



Priekšrocības:

- Liela urbšanas ražība un par 20% augstāka atskaldīšanas jauda, nekā citiem šīs klases perforatoriem
- Bosch pretvibrācijas sistēma Vibration Control nodrošina zemu vibrācijas līmeni, ļaujot komfortabli strādāt
- Pateicoties L veida konstrukcijai, tiek panākts vienmērīgs svāra sadalījums, kas ļauj veikt darbu bez noguruma un piepūles
- Pateicoties L veida konstrukcijai, tiek nodrošināts vienmērīgs svāra sadalījums, kas atvieglo turēšanu un ļauj ērti darīt darbu
- Rotācijas izslēgšana, veicot apstrādi ar kaltu
- Kustīgs lodveida kabeļa ievads novērš kabeļa vadu lūzumus

