

# Einfach losfegen ...

- 600 mm Bürstendurchmesser** → hohe Standzeit, hervorragendes Kehrergebnis auch für den Schneeeinsatz
- Freikehrmodus** → keine Demontage des Schmutzsammelbehälters nötig
- Universalaufnahmesystem** → Anbau an verschiedenste Trägerfahrzeuge im Front- und Heckbetrieb
- einfache Kehrwalzennachstellung** → weniger Verschleiß – kurze Rüstzeiten
- großer Schmutzsammelbehälter** → weniger Entleerungszyklen
- hydraulische Entleerung serienmäßig** → Abrütteln des Sammelbehälters möglich
- 2 große Lenkrollen Ø 250 mm** → in jedem Gelände gute Rolleigenschaften
- serienmäßige Nachlaufsicherung** → schont Ihren Hydraulikantrieb

**KTL**  
&PULVER



Kehrmachine **K 600**

## Die smarte Lösung für schmales Geld ...

Die ADLER K 600 bietet Ihnen ein optimales Preis-Leistung-Verhältnis. Bürstendurchmesser, Füllvolumen und Anbaumöglichkeiten sind so zusammengestellt, dass Ihnen die K 600 alles bietet: hervorragende Sauberkeit zu einem vernünftigen Preis.

Die Arbeitsbreiten von 135 cm bis 270 cm und das multifunktionale Aufnahmesystem ermöglichen Ihnen die optimale Abstimmung auf Ihr Trägerfahrzeug. Von Traktor, Hof- und Radlader über Gabelstapler bis hin zum Teleskoplader ist jede Anbauvariante für Sie entwickelt und erprobt.

Das Baukastensystem sorgt darüber hinaus dafür, dass Sie jederzeit Ihre ADLER K 600 mit den verschiedensten Optionen nachrüsten können. Hierzu zählen z. B. der Schmutzsammelbehälter mit Abrüttelfunktion, der Seitenkehrbesen oder die Wassersprüheinrichtung.

Damit haben Sie alle Möglichkeiten, dass das Kehrergebnis Ihren Anforderungen entspricht.

### Zubehör:

- hydraulische Seitenverschwenkung für den flexiblen freikiehrenden Einsatz
- großvolumiger Schmutzsammelbehälter inklusive verschleißfester Kehrleiste und serienmäßiger hydraulischer Entleerung
- serienmäßig wird der Sammelbehälter mit hydraulischem Freikehrmodus ausgerüstet
- drittes Stützrad für eine bessere Boden Anpassung
- Wassersprüheinrichtung 120/240 l zur Reduzierung der Staubbildung während des Kehrens
- Seitenkehrbesen für randnahes Kehren, optimal beim Rinnsteinfegen
- verstärkte Schwerlastlenkrollen Ø 250 mm x 80 mm
- Stromregelventil 1" für Hydraulikölvlumen größer 75 l/min
- Begrenzungslichter
- Sonderfarbe gem. RAL-Farbtone (Standard RAL 2002)



ADLER-Kehrmaschine K 600		135	150	180	210	240	270
Arbeitsbreiten gerade / schräg	cm	135/127	150/141	180/169	210/197	240/226	270/254
Gesamtbreite	cm	166	181	210	240	269	299
Bürstendurchmesser	mm	600	600	600	600	600	600
erf. Hydraulikdruck u. -volumen		160 bar / >25 l/min			160 bar / >40 l/min		
Gewicht freikiehrend	kg	290	320	345	370	395	420
Füllvolumen Schmutzbehälter	Liter	191	212	255	297	340	382
Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	10.800	12.000	14.400	16.800	19.200	21.600



K 600 im Einsatz mit Hoflader



Geeignet für den Traktor Heck- und Frontanbau



Bürste stufenlos einstellbar



Schwere Radladeraufnahme mit 3D-Niveausausgleich über Rollenführung



Seitenkehrbesen und Wassersprüheinrichtung als Option



Anbau am Kommunalfahrzeug



Freikehrmodus, hydraulische Behälterentleerung und drittes Stützrad am Sammelbehälter